

FUNKTION

Rak rektangulär ljuddämpare av baffeltyp, yttermått motsvarande anslutningsmått. RCR har täta luckor med rattar för lätt inspektion. Bafflarna löper på u-profiler. RCR kan specialtillverkas. Kontakta Klimatbyrån.

MATERIAL

Hölje: Galvaniserad stålplåt.
Bafflar: Front och bakkant täckta med galvaniserad stålplåt. Absorptionsmaterial av mineralull med tvättbart ytskikt.

MONTAGE

RCR levereras som standard med gejd för anslutning till rektangulär kanal. Kan levereras även med flänsanslutning. Täthetsklass B.

ÖVRIG DOKUMENTATION

DU-instruktion, byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte kan hämtas direkt på vår hemsida www.klimatbyran.se.



LEDORD

- Utdragbara bafflar
- Tvättbart baffellytskikt
- Kan brandskyddsisoleras


SPECIFIKATION

Rektangulär rensbar ljuddämpare av KLIMATBYRÅNS typ

Baffeltjocklek i dm 2
Baffelavstånd i cm 05, 07, 10, 13, 15, 20
Luckans placering Sida / Topp
Utan inv. brandskyddsisol. 0
Inv. brandskyddsisol. 1=30 mm, 2=50 mm, 3=100 mm

RCR 2 XX - B x H - L - XXXX - X

Exempel: **RCR210-900x600-1250-sida-0**

TEKNISKA DATA

$H_{\min} = 300 \text{ mm}$
 $H_{\max} = 2000 \text{ mm}$

Mått B, H och L samt ljuddämpningsvärden hämtas ur tabeller och diagram för RC-ljuddämpare, se 6:9.

DIMENSIONERING

RCR-ljuddämpare dimensioneras lika som RC-ljuddämpare i normalutförande.