

Montagesäkring

MSD



### Funktion

- Montagesäkring, passar till ett flertal olika don från Klimatbyrån.
- Genom att använda montagesäkring MSD säkerställs att donet sitter dikt mot undertaksplattan och ej glipar.
- Lämplig för kontrollventil som monteras i undertaksplatta.

### Material

- MSD är utförd i varmförzinkad stålplåt.
- Spänne i eloxerat stål.
- Isolering av skumplast, PVC.

### Tillbehör

- [För mer info om aktuella tillbehör, se respektive produktblad eller produktkatalog.](#)

### Montage

- MSD är delbar för enkelt montage.
- Produkten monteras runt kanalen som donet installeras i, t ex innanför undertaksplatta, skiva, vägg etc., se produktfotot.
- Montering görs genom att dela på MSD, sätta ihop den runt kanalen och haka ihop haken respektive spännet.
- När donet sitter tätt intill, stängs spännet.

### Övrig dokumentation

- Byggvarudeklaration (BVD) kan hämtas direkt på vår hemsida, [www.klimatbyran.se](http://www.klimatbyran.se).
- DU-instruktion tillhandahålls inte för denna produkt.

### Egenskaper

- Delbar
- Litet utrymmesbehov
- Enkel montering/demontering
- Passar många montagesätt

### Beställningsspecifikation

Beställningskod:	MSD	a	-XXX
Produktbenämning:	MSD		
Produktversion:	a		
Storlek (mm):	080		
	100		
	125		
	160		
	200	XXX	

Exempel: MSDa-125