

ALLMÄNT
Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

MONTAGE
ED har nippeldimension och ansluts till spirorör eller rakt monterad flexibel kanal. Raksträckan skall ha en längd av minimum fyra gånger ljuddämparens anslutnings-dimension för att angivna ljudvärden skall gälla.
Vid upphängning av ljuddämparen måste upphängnings-anordningar som går runt yttermanteln användas . CD får inte monteras enbart upphängd i sina anslutningspunkter.

SKÖTSEL
Ljuddämparen rengörs vid behov med torr rengörings-metod lika kanansystemet i övrigt.

MILJÖ
Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida
www.klimatbyran.se

DATA
Redovisade data är baserade på en jämn luftström in i och ut ur ljuddämparen. Dämpningsdata enligt mätmetod SS-ISO 3741. Tryckfall för ED är ungefär lika som en rak cirkulär kanal av samma dimension.

Tabell 1 Tekniska data ED30, brandklass EI30, utan skyddsavstånd.

Kod	Mått		Ljuddämpning								Vikt kg
ED30	Ansl.dim ød mm	Utv.dim øD mm	Oktavband								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
-100-300	100	210	2	4	9	13	19	26	30	15	2,8
-100-600			5	9	13	23	35	47	50	24	4,6
-125-600	125	235	4	7	11	22	30	43	37	19	4,9
-125-900			5	9	14	29	43	52	41	20	8,2
-160-600	160	270	2	5	9	20	26	40	26	15	6,3
-160-900			3	7	11	26	36	49	31	17	9,1
-200-600	200	310	1	4	7	17	21	33	20	13	7,2
-200-900			2	5	9	23	31	42	24	15	10,7
-200-1200			2	5	13	32	49	48	27	17	15,5
-250-600	250	360	1	3	5	14	18	27	14	12	9,0
-250-900			1	4	8	20	27	36	17	14	12,5
-250-1200			2	4	10	27	34	40	20	17	16,5
-315-600	315	425	0	2	3	10	13	20	7	10	12,1
-315-900			0	3	9	18	23	29	11	12	16,4
-315-1200			0	3	12	24	35	31	14	15	26,2
-400-900	400	510	0	2	7	13	18	18	11	11	23,9
-400-1200			0	3	8	15	23	21	15	14	29,1

Övriga storlekar, kontakta Klimatbyrån

Tabell 2 Tekniska data ED60, brandklass EI60, utan skyddsavstånd.

Kod	Mått		Ljuddämpning								Vikt kg
ED60	Ansl.dim ød mm	Utv.dim øD mm	Oktavband								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
-160-600	160	370	3	7	11	15	23	39	24	15	10,7
-160-900			5	9	17	24	37	47	30	16	16,5
-200-600	200	410	3	6	10	13	21	33	19	13	12,8
-200-900			4	8	15	21	32	41	23	15	20,3
-200-1200			5	9	20	28	43	48	27	16	25,4
-250-600	250	460	3	6	9	12	21	27	14	13	14,3
-250-900			5	9	15	21	29	34	17	14	23,0
-250-1200			4	7	18	22	35	41	19	14	25,5
-315-900	315	525	2	4	10	13	22	26	15	13	28,0
-315-1200			3	5	13	17	29	32	16	14	36,3
-400-900	400	610	2	4	7	10	17	19	14	13	31,5
-400-1200			3	5	9	13	24	23	15	14	40,2
-500-900	500	710	1	3	6	9	14	16	11	10	41,6
-500-1200			2	4	8	11	18	19	12	11	63,0

Övriga storlekar, kontakta Klimatbyrån