

ALLMÄNT
Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

MONTAGE
EDK har nippeldimension och ansluts till spirorör eller rakt monterad flexibel kanal. Raksträckan skall ha en längd av minimum fyra gånger ljuddämparens anslutningsdimension för att angivna ljudvärden skall gälla.
Vid upphängning av ljuddämparen måste upphängningsanordningar som går runt yttermanteln användas . CD får inte monteras enbart upphängd i sina anslutningspunkter.

SKÖTSEL
Ljuddämparen rengörs vid behov med torr rengöringsmetod lika kanansystemet i övrigt.

MILJÖ
Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida
www.klimatbyran.se

DATA
Redovisade data är baserade på en jämn luftström in i och ut ur ljuddämparen. Dämpningsdata enligt mätmetod SS-ISO 3741.

Tabell 1 Tekniska data EDK, brandklass EI60, utan skyddsavstånd.

Kod	Mått		Ljuddämpning								Vikt kg
EDK	Ansl.dim ød mm	Utv.dim øD mm	Oktavband								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
-315-600	315	525	3	5	13	16	21	26	22	19	22,8
-315-900			4	8	14	19	29	38	25	21	37,8
-315-1200			5	11	19	24	39	47	32	25	40,2
-400-600	400	610	1	5	10	13	21	23	20	16	33,3
-400-900			2	8	12	18	25	33	22	19	47,7
-400-1200			5	9	18	24	35	42	26	21	57,6
-500-600	500	710	2	5	8	13	16	21	18	14	35,6
-500-900			2	6	12	20	26	26	20	16	49,6
-500-1200			3	7	15	24	34	38	22	20	69,3
-630-600	630	840	1	5	6	11	13	16	12	10	43,5
-630-900			2	7	10	14	21	24	15	13	73,7
-630-1200			4	8	12	20	29	30	18	15	82,8
-800-900	800	1010	0	3	5	14	20	16	10	9	91,2
-800-1200			1	4	7	16	22	19	11	9	113,5

Övriga storlekar, kontakta Klimatbyrån

Diagram 1

