

Allmän produktspecifikation – Klimatbyrå AB



Allmänt

- Denna produktspecifikation går att ladda ner från vår hemsida och finns även inkluderad i vår produktkatalog, sida **0:2**.

Material

- Alla produkter levereras som standard i pulverlackerad stålplåt om inget annat anges.
- Ej lackerade produkter levereras i varmförzinkad stålplåt.
- Produkter kan vid förfrågan i de flesta fall även levereras i:
 - Alu-zinkbelagd stålplåt*.
 - Rostfri plåt.
 - Syrafast rostfri plåt.
- Plastdetaljer, t.ex. ställbara dysor eller luftriktare är tillverkade i återvinningsbar Polypropen (PP-plast) om inget annat anges.
- Isolering i produkter är av fibersäkrad glasull om inget annat anges.
- För produkter innehållande kyl- eller värmebatterier gäller:
 - Lameller är tillverkade av aluminium.
 - Rördetaljer är tillverkade av koppar.
 - Fogning är gjord med hårdlod.
 - Batterier är provtryckta till 100% vid tryckklass NT 10.
- Gummipackningar på anslutningsstosar är tillverkade av EPDM-gummi.

Ytbehandling och kulörer

- Alla produkter levereras som standard med pulverlackerade synliga delar om inget annat anges.
- Klimatbyrå erbjuder utöver standardutförande även ett flertal alternativa ytbehandlingar.
- **Standardkulör** är signalvit, **RAL9003** om inget annat anges vid beställning.

- Utöver standardkulör kan pulverlackerade produkter vid specialbeställning även levereras i följande kulörer**):
 - Becksvarv RAL9005.
 - Vit aluminium RAL9006.
 - Grå aluminium RAL9007.
 - Ren vit RAL9010.

Enhets-, mått- och viktangivelser

- Alla enheter anges inom parentes i anslutning till enhetens benämning, t ex luftmängd (l/s). Kompletterande och alternativa enheter anges inom hakparentes, t ex [m³/h].
- Alla mått anges i **millimeter** (mm) om inte annat anges.
- Alla vikter anges i **kilogram** (kg) om inget annat anges.
- Alla absoluta temperaturer anges i grader **Celsius** (°C) om inget annat anges.
- Alla temperaturdifferenser och temperaturförändringar anges i **Kelvin** (K) om inget annat anges.

Monteringsanvisning

- Monteringsanvisning, sk **MIS** benämns **DU-instruktion** (Drift- och underhåll), se rubrik, **Övrig dokumentation**.

Övrig dokumentation

- Produktblad, DU-instruktioner, byggvarudeklarationer (BVD) och k-faktorhäfte kan alltid hämtas direkt på vår hemsida, **www.klimatbyran.se**.

*Förzinkad stålplåt kan upplevas som något flammig och skrovlig i strukturen.

**För samtliga kulörer gäller ett glanstal på ca. 30% (±5%).